

# LUX-top® ASP Einbauvariante 4s u. 4s 90° gebogen



Befestigung auf Stahlkonstruktion

Anschlagpunkt

Anchor point

Point d'ancrage

Ankerpunt



## Montageanleitung (D)

# Montageanleitung Zur Anschlageinrichtung LUX-top® / Typ ASP



Anschlagpunkt zur Befestigung der PSA gegen Absturz

### Vorbemerkung

Vor Einbau der Anschlagkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

Es dürfen ausschließlich Originalteile des Anschlagpunkt-Systems verwendet werden.

### Einbauvariante 4s u. 4s 90° gebogen:

Befestigung auf Stahlkonstruktion ( $t_{min} = 4,0 \text{ mm}$ )

### Befestigungsmittel:

**2 Stück Sechskantschrauben M12  
12x50 mm DIN 933**

*Die Anschlagöse muß nach Ende der Bauarbeiten gesichert werden, indem sie gegen die Mutter gekontert wird bis die Fächerscheibe platt liegt!*

### **Montage:**

Montageabstände

gemäß nationaler Vorschriften

und in Abhängigkeit von der Gebäudegeometrie.

1. Anschlagpunkt an gewünschter Stelle positionieren.
2. Vorbohren mit 14 mm.
3. Anschlagorientiertes Festschrauben.
5. Kontrolle des ordnungsgemäßen festen Sitz des LUX-top® ASP.



[www.st-quadrat.lu](http://www.st-quadrat.lu)