

LUX-top® ASP EV 2 Ø26

Zur Befestigung auf Betonbauteilen



BEFESTIGUNGSUNTERGRUND:

- Betonbauteile mit einer Mindestbauteildicke von 100 mm und der min. Festigkeitsklasse C20/25 (B25)



BEFESTIGUNGSMITTEL:

- 4 Stk Ankerbolzen FAZ II 10/20 A4



WERKSTOFF:

- Edelstahl rostfrei W1.4301 / AISI 304
- Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 1993-1-4



ZERTIFIZIERUNG / ZULASSUNG:

- Baumusterprüfung nach EN 795 Typ A, Zertifikat Nr. ZP/B225/19
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.9-727
- gekennzeichnet mit Ü-Zeichen



BENUTZER:

- max. 3 Benutzer






KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- Kombination mit temporärem Führungsseil
- Anfangs-, Eck- und Endpunkt im Edelstahlseilsystem LUX-top® FSE 2003
- bis Bauhöhe 300 mm auch als Abseilpunkt gemäß TRBS 2121-3 nutzbar



PRODUKTHIGHLIGHTS:

- bis Bauhöhe 800 mm



Weitere Informationen finden Sie hier:

<https://www.lux-top-absturzsicherungen.de/asp-ev2>