

LUX-top® ASP EV 7 II Ø18

Zur Befestigung auf Dachschalung



BEFESTIGUNGSUNTERGRUND:

- Bretterschalung min. d = 20 mm oder OSB-3 min. d = 22 mm oder Sperrholz min. d = 21 mm



BEFESTIGUNGSMITTEL:

- 16 Stk Holzbauschrauben 8 x 40 mm (A2)



WERKSTOFF:

- Edelstahl rostfrei W1.4301 / AISI 304
- Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 1993-1-4



ZERTIFIZIERUNG / ZULASSUNG:

- Baumusterprüfung nach EN 795 Typ A, Zertifikat Nr. ZP/B225/19
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.9-727
- gekennzeichnet mit Ü-Zeichen



BENUTZER:

- max. 3 Benutzer






KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- Kombination mit temporärem Führungsseil
- Zwischenpunkt im Edelstahlseilsystem LUX-top® FSE 2003
- Anschlagpunkt nachträglich bis zu 400 mm mittels LUX-top® Verlängerung Ø18 verlängerbar



PRODUKTHIGHLIGHTS:

- bis Bauhöhe 800 mm
- keine zus. Befestigung am Sparren erf. durch Lastverteilplatte



Weitere Informationen finden Sie hier:



www.lux-top-absturzsuren.de/asp-ev7-2

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

45, rue Fuert · L-5410 Beyren
Tel.: (00352) 26747265
E-Mail: info@st-quadrat.lu
www.lux-top.com

LUX-top®
ABSTURZSICHERUNGEN