

Montageanleitung

Zur Anschlageinrichtung

LUX-top ASP

Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

Vorbemerkung

Vor Einbau der Anschlagkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.
Es dürfen ausschließlich Originalteile des Anschlagpunkt-Systems verwendet werden.

Sonderkonstruktion: **Befestigung an Porenbetondecke**

- **Mindestfestigkeitsklasse: P3.3**
- **Mindestbauteildicke: 175 mm**
- **Randabstand: ≥ 150 mm**



Aufsetzen der Fußplatte an der Montageposition.

Anzeichnen der Befestigungspunkte.

Fußplatte als Schablone benutzen.



Einschlagen des Konusbolzens mit zugehörigem Setzwerkzeug bis zum Anschlag des Setzwerkzeuges am Porenbeton.

Kein Vorbohren!



Spreizhülse auf Gewindestab stecken und mit gleichem Setzwerkzeug über den Gewindestab bis zum Anschlag des Setzwerkzeuges am Porenbeton einschlagen.



Anschlagpunkt aufsetzen.

U-Scheiben aufstecken.

Sechskantmutter mittels Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment (8 Nm bei W-PA A M 10-20) anziehen.



Nach abgeschlossener Montage ordnungsgemäßen Sitz des Anschlagpunktes kontrollieren.

Die **Anschlagöse** muß nach Ende der Bauarbeiten gesichert werden !

Die **Anschlagöse** muß gegen die **Mutter** gekontert werden, bis die **Fächerscheibe** platt liegt !

