

## LUX-top® EDS-PVC-p nb Eindichtmanschette

### Produktinformation :

Formteil aus PVC-weich, nicht bitumenverträglich zum Anschluß der Dachabdichtung an LUX-top® ASP Anschlagpunkten oder Kabel- und Blitzschutzdurchdringungen.

Das Formteil, besteht aus einem Flanschteller Durchmesser ca. 150 mm und einem Schlauch Durchmesser ca. 24 mm (Innendurchmesser ca. 20 mm) mit einer Edelstahl-Schlauchschele.

### Einbauempfehlung:

Formteil über LUX-top® ASP Anschlagpunkten oder Kabel- und Blitzschutzleitung führen, so daß der Flanschteller auf der Dachabdichtung aufliegt.

Flanschteller mit Heißluft am äußeren Rand umlaufend in mindestens 2 cm Breite oder mit Quellschweißmittel mindestens 4 cm breit auf die Dachabdichtung homogen verschweißen und mit PVC-Lösung zusätzlich absichern.

Schlauchschele am oberen Schlauchende spannen, sodaß der Schlauch fest gegen den durchgeführten Gegenstand gepreßt ist. Das Anpressen wird erleichtert, wenn das obere Schlauchende mit Heißluft erwärmt wird.

Fugenspalt zwischen durchgeführter Leitung und PVC-Weichschlauch mit dauerelastischer Fugenmasse nach den jeweiligen Herstellervorschriften zusätzlich versiegeln.

